



ATTESTATION D'EXAMEN D'UN GARDE-PIEDS RETRACTABLE

BUREAU VERITAS S.A. a procédé en date du 13/07/2011 aux contrôles, examens et essais d'un garde-pieds escamotable à déploiement manuel développé par la société Marini dans le cadre de la loi sur la mise en sécurité des ascenseurs existants :

Installateur (Nom) :

Sté d'exploitation des Ets MARINI

Adresse :

25, boulevard Robert Schuman
93190 Livry Gargan

Description/ Description:

**GARDE-PIEDS RETRACTABLE POUR CUVETTE
REDUITE
PASSAGE LIBRE DE 500 à 900 mm**

Modèle/type:

TROIS PARTIES

Spécificité du modèle:

La mise en place de ce modèle de garde-pieds ne peut être réalisée que conformément à la notice du fabricant

Lieu des essais:

Les essais ont été réalisés dans les locaux des Ets MARINI

Référentiel:

NF EN 81-21 (paragraphe 5.8)

Les documents/plans suivants identifient le modèle de garde pieds examiné:


Dossier technique fourni par le fabricant:

Le garde-pieds spécifié ci-dessus a été examiné selon les prescriptions du chapitre 5.8 de la norme NF EN 81-21

Mesures réalisées avec un peson électronique de marque PRECIA MOLEN N°07732A

A l'issue des examens et essais, le garde-pieds rétractable 3 parties, est déclaré satisfaire toutes les exigences du référentiel visé ci-dessus.

La présente attestation est présumée nulle et le fabricant supportera seul les conséquences de son utilisation, en cas de modification apportée au garde-pieds susceptible de remettre en cause sa conformité aux référentiels cités dans la présente attestation.

Etabli à	Le	n	Visa du responsable des essais
PARIS VILETTE	13 juillet 2011		 LOUIS MEINIER

La présente attestation est soumise aux Conditions Générales de Service de Bureau Veritas jointes à la demande d'intervention signée par le demandeur.

prudhomme S.a

38, rue Charles de Gaulle F-94140 ALFORTVILLE

tél. + 33 01 45 18 19 20

tél. + 33 01 45 18 19 21

Bureau Veritas S.A. is a Notified



Body under the number 0062



Toute modification apportée au matériel neuf, objet de la présente attestation, doit être signalée à l'organisme notifié ayant validé le produit.

Les gardes-pieds sont installées par du personnel qualifié et expérimenté.

Le montage est effectué uniquement avec le matériel livré par le fabricant et suivant la notice de montage fournie.

Les jambages, la visserie, les contacts électriques et tous les composants livrés font partie intégrante du produit, et ne peuvent faire l'objet de non mise en place ou de modification.

Les essais mécaniques réalisés le 13/07/2011, sous l'application d'une force de 300 N perpendiculaire au garde-pieds, sont satisfaisants :

- pas de déformation permanente
- déformation élastique mesurée 33 mm
- la hauteur totale du garde-pieds déployé est égale à 0,75m plancher compris
- le garde-pieds en extension complète assure sa fonction de sécurité
- la position repliée est contrôlée par un contact électrique de sécurité